

FLEXIBATTS

FLEXIBATTS är en isoleringsskiva som måttmässigt är anpassad för träregelkonstruktion. Produkten är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. FLEXIBATTS är även ljuddämpande.

FLEXIBATTS har en unik förmåga att anpassa sig till ojämnheter, eller differanser på regelavståndet. Den kan beroende på tjockleken fjädra upp till 40 mm på ena långsidan. Det gör att monteringsarbetet går lättare och kvaliteten på det utförda isoleringsarbetet blir bättre. Den flexande sidan är märkt med ett streck.

Användningsområde

Används som värmeisolering i alla typer av byggnader. Isolering av vindbjälklag, ytterväggar, mellanväggar, bjälklag och lägenhetsskiljande vägg och bjälklag.



Tekniska egenskaper



Område	Beskrivelse	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A1	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Tjocklekstolerans	T2	EN 823
Densitet	Ca 30 kg/m^3	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Sortiment

Typ	Leveranstid	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Art. nr.	Skivor/ Paket	Paket/ Pall	m2/Pake
Enheter på pall								
	48 timmar	1170	565	45	136768	12	16	7,93
	48 timmar	1170	580	70	87980	8	16	5,43
	48 timmar	1170	580	95	87981	6	20	4,07
	48 timmar	1170	580	120	87982	5	20	3,39
	48 timmar	1170	580	145	94234	4	24	2,71
	48 timmar	1170	565	170	87984	3	20	1,98
	48 timmar	1170	565	195	87985	3	20	1,98
	48 timmar	1170	565	220	87986	3	16	1,98
	48 timmar	1170	565	45	136768	12	16	7,93
	48 timmar	1170	580	70	87980	8	16	5,43
	48 timmar	1170	580	95	88008	6	16	4,07
	48 timmar	1170	580	120	88010	5	16	3,39
	48 timmar	1170	580	145	87983	4	20	2,71
	48 timmar	1170	565	170	88013	4	16	2,64
	48 timmar	1170	565	195	87985	3	20	1,98
	48 timmar	1170	565	220	87986	3	16	1,98
	48 timmar	1170	410	45	88001	12	24	5,76
	48 timmar	1170	410	70	87974	8	24	3,84
	48 timmar	1170	410	95	87975	6	30	2,88
	48 timmar	1170	410	120	87976	5	30	2,4

Typ	Leveranstid	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Art. nr.	Skivor/ Paket	Paket/ Pall	m2/Pake
	48 timmar	1170	410	145	87977	4	30	1,92
	48 timmar	1170	410	170	88002	3	30	1,44
	48 timmar	1170	410	195	87978	3	30	1,44

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt.  CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning". ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark , enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.