



McCulloch SuperLite 4528

Lättanvänd häcksax med låg vikt: perfekt för hemmabruk. Lättstartad tack vare Soft start och bränsleblåsa. Kraftfull motor och effektivt avvibreringssystem. Hög klipphastighet med stort mellanrum mellan skärtänderna och 45 cm långa dubbelverkande klippknivar ger utmärkt prestanda. Blad med inbyggt knivskydd.

[Produktblad](#)



Specifikationer

Motorspecifikation

Cylindervolym cm ³	21.7
Uteffekt	0.6 kW
Maximalt motorvarv r/min	7800
Maximalt rekommenderat motorvarv r/min	9000
Bensintank volym	0.3 lit
Tändstift	NGK
CMR6A	

Vibrations- och bullerdata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) främre/bakre handtag m/s ²	3.5/4.4
Ljudtrycksnivå vid användarens öra dB(A)	93
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) dB(A)	101

Totalmått

Vikt	4.8 kg
------	--------

standardutrustning

Svärdlängd	45 cm
Knivarnas öppning	28 mm
Rekommenderad maximal grendiameter	20 mm
Klipp hastighet klipp/min	4050

Egenskaper



Stort mellanrum mellan skärtänderna

Stort mellanrum mellan skärtänderna gör det lättare att effektivt klippa av tjocka grenar.



Dubbeltandad kniv

Blad med dubbla funktioner ger utmärkt klippningskapacitet



Soft Start

Gör det lättare att starta din McCulloch-produkt. Minskar motståndet i startlinan med upp till 40 %.

**Bränsleblåsa**

En manuell pump som förser förgasaren med bränsle och gör det lättare att starta med färre drag.

**Motor med låg ljudnivå**

Effektiv motorkonstruktion för låg ljudnivå utan effektförlust.

**Synlig bränsletank**

Den synliga bränsletanken gör att man hela tiden kan kontrollera bränslenivån

**Stoppkontakt som återställs automatiskt**

Stoppreglage återställs till start-läget efter avstängning för problemfri start.

**Verktyslös luftfilterkåpa**

Luftfiltret är lätt att ta bort utan verktyg.