

Tekniskt Informationsblad



HORNBAACH Teak – Olja

- ✓ UV-skydd
- ✓ alkydolja
- ✓ vårdar och impregnerar

Egenskaper

Specialolja för skydd och vård av teakträ utomhus. Passar utmärkt för att återge lyster i träet och behålla den ursprungliga, naturliga teakkaraktären. Teakoljan ger bästa väder- och UV-skydd, är mycket vattenavvisande och samtidigt öppenporig och hydrofoberande, samt vårdar och impregnerar träet. Den skapar motståndskraftiga, smutsavvisande och stabila ytor, skyddar träet från uttorkning, minskar sprickbildning, flagnar inte och är enkel att applicera.

- ✓ voor duurzaam onderhoud
- ✓ återger lyster i träet
- ✓ skyddar mot uttorkning
- ✓ vattenavvisande
- ✓ utomhus
- ✓ hydrofoberande (diffusionsöppen)

Användningsområde

För obehandlat eller redan inoljat, sugande teakträ utomhus. Passar idealiskt till trädgårdsmöbler. Kan även användas till annat hårt eller mjukt trä utomhus.

Färgton

-

Glansgrad

-

Innehållsförteckning

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2% aromater, Nafta (mineralolja), hydrodesulfurerad tung, xylen, alkydharts, vegetabiliska oljor, organiska och oorganiska pigment och additiver. VOC-innehållet i denna produkt är max. 700 g/l. EU-gränsvärdet är max. 700 g/l (kategori A/f från 2010).

GIS-Code

Ö60

Märkning

-

Ljusbeständighet

mycket bra

Väderbeständighet

mycket bra

Förtunningsmedel

Färdig att använda. Spädes ej.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.

Tekniskt Informationsblad



Förbrukning

1 liter räcker till ca 22 m² vid en applicering beroende på sugförmåga och träets beskaffenhet.

Torktid

Vid +20°C och en relativ luftfuktighet på 65 % överstrykningsbar efter ca 24 timmar. Genomtorr efter en vecka, beroende på väderpåverkan. Under de första 36 timmarna får träet inte utsättas för fukt. Högre luftfuktighet/lägre temperatur kan förlänga torktiden.

Verktyg

Pensel, roller och bomullstrasa.

Verktögsrengöring

Med vatten direkt efter användning.

Underlaget

Underlaget måste vara sugande, rent, torrt, fritt från damm och fett, och fästande. Avlägsna helt alla gamla lager och vaxer som stänger porerna. Träfuktigheten bör inte vara mer än 15 %. Slipa gammalt trä och råa och hyvlade ytor med slippapper 120. Slipa starkt väderpåverkade ytor ända ner till friskt trä.

Användning

Blanda om noga innan användning. Rör om då och då även under användning. Applicera teakoljan oförtunnad, jämnt och tunt tills träet inte kan ta upp mer olja. Applicera alltid i fiberriktningen. Använd en bomullstrasa och torka efter 15 minuter bort överflödig olja som inte tagits upp av träet. Låt inte någon olja ligga kvar på ytan. Låt torka helt (24 timmar). Applicera igen vid behov tills träet är mättat. På redan oljebehandlat trä räcker det oftast med en applicering. Var uppmärksam på samma tillverkningsnummer för att få en jämn färgton. Tips: Inoljning av träytan på nytt en gång om året rekommenderas. Trä som är mycket väderutsatt kan behöva oljas in oftare.

Viktiga upplysningar

OBS: Med trasor som är indränkta i produkten finns en risk för självantändning (p.g.a. att produkten innehåller linolja). Därför ska trasorna innan de slängs hängas upp (utomhus) och torka helt i luften eller förvaras i helt tillslutna eldfasta plåtbehållare.

Applicera inte vid direkt solstrålning och inte vid temperaturer under +10°C (gäller omgivningens och underlagets temperatur). Förvara behållaren svalt men frostfritt, skydda den från direkt solljus. Förvara behållaren väl tillsluter och långt från livsmedel och djurfoder.

Säkerhetsråd

Fara



Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Produkten är brandfarlig.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.

Tekniskt Informationsblad



Läs etiketten före användning.
Vid Förtäring: Kontakta genast Giftinformationscentral eller läkare.
Framkalla inte kräkning.
Förvaras inlåst.

Avfallshantering

Innehållet/behållaren lämnas till samlingsplats för farligt avfall.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.