

Tekniskt Informationsblad



Hornbach Grundfärg

- ✓ vit vidhäftningsgrundfärg för Strukturfärg
- ✓ inomhus och utomhus
- ✓ andningsaktiv
- ✓ optimal vidhäftning

Egenskaper

Hornbachs Grundfärg vit för väggar inom och utomhus för saker vidhäftning av efterföljande Strukturfärg.

- Skapar ett något ruggat underlag med bra grepp.
- Ger en optimal vidhäftning för efterföljande belagningar.
- Andningsaktiv, ger inte ifrån sig lukt och går lätt att använda.

Användningsområde

Lmplig för alla mineraliska underlag som betong och cement, gips, gipsskivor, hallfast gammal mineralisk färg eller hallfast matt gammal färg på dispersionsbas osv.

Färgton

Vit.

Bryts med hjälp av Hornbach brytsystem.

Glansgrad

matt

Innehållsförteckning

Akrylatdispersion, titanoxid, kvarts, kalciumkarbonat, vatten, tillsatser, konserveringsmedel (benz- och metylisotiazolinon).

Radgivning för personer som är allergiska mot isotiazolinon fas på telefonnumret + 031-779 92 00.

Halten av flyktiga organiska föreningar i den här produkten är högst 2,5 g/l. EU:s gransvarde är högst 30 g/l (kategori A/h från och med 2010).

GIS-Code

M-DF01

Ljusbeständighet

mycket bra

Väderbeständighet

mycket bra

Förtunningsmedel

vatten

Förbrukning

1 liter räcker till ca 4 - 7 m² vid en strykning, beroende på underlaget.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.

Tekniskt Informationsblad



Torktid

Vid 20°C och en relativ luftfuktighet på 65% överstrykningsbar efter ca 12 timmar. Högre luftfuktighet kan fördröja torkningen. Högre luftfuktighet / lägre temperatur kan förlänga torktiden.

Verktyg

Färgroller, pensel, sprutapparat.

Verktygsrengöring

Med vatten direkt efter användning.

Underlaget

Underlaget måste vara rent, torrt, olje- och fettfritt samt hallfast. Färg som inte är hallfast och flagnar måste tas bort. Limfärg och lost sittande pulver till följd av kritning ska tvättas bort helt. Ny puts måste torka minst 3 månader.

Användning

Rör om väl före användning.

Malningsarbetet innebar 3 steg:

Steg 1: Förbehandla underlag med Hornbachs Djupgrund special.

Steg 2: Grunda med Grundfärg utspadd med max 5% vatten.

Steg 3: Lagg på tackstrykningen utan spadning.

Färgen kan brytas med vid Hornbach Färgbrytningscenter.

Tips: Använd grundfärgen i samma färgton som efterföljande Strukturfärg.

Viktiga upplysningar

Måla inte vid temperaturer under 8°C (gäller rummets och underlagets temperatur). Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt, men förstfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt. Endast helt tomma behållare får lämnas till återvinning.

Säkerhetsråd

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P270 Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P301 VID FÖRTÄRING: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

Avfallshantering

Materialrester som har torkat helt kan kastas i hushållssoporna. Flytande materialrester ska lämnas till en uppsamlingsplats för färg- och lackavfall.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.