



ISOVER Easy Träreghelskiva 37 c600

– Enkelt att isolera

Produktbeskrivning

ISOVER Easy Träreghelskiva 37 c600 är en mjuk och spänstig glasullskiva. Produkten har ett deklarerat lambdavärde på 0,037 W/m²·C. Produkten har Euroklass A1 och är obrännbar isolering. CE-märkt enligt SS-EN 13162.

Produkten har formatet 1160 x 560 och skivans mått gör att den kan användas såväl mellan c600 mm och c1200 mm.

Funktion

ISOVER Easy Träreghelskiva 37 c600 har många användningsområden i ett hus. Förutom mellan träreglarna i inner- och ytterväggar kan produkten läggas på vinden.

Produktens funktion är lämplig som värme- och ljudisolering mellan träreglar.

Arbetsanvisning

ISOVER Easy Träreghelskiva 37 c600 monteras mellan träreglar som har centrumavstånd 600 eller 1200 mm. Välj rätt tjocklek efter vald regeldimension.

När man isolerar yttervägg ska det alltid finnas ett vindtätt ytskikt på utsidan och ett lufttätt och fuktsäkert ytskikt på insidan. Lämpliga produkter för vindskydd är ISOVER VEMPRO™ Vindskydd och till det inre lufttäta och fuktsäkra ytskiktet är ISOVER Vario Xtra och ISOVER Plastfolie lämpliga. Både för det utvändiga och det invändiga ytskiktet finns tillhörande lufttätnings- och fuktsäkringsprodukter.

Viktigt att tänka på vid tilläggsisolering är att anpassa tillvägagångssättet så att befintlig vägg hamnar i ett fuktsäkert klimat.

Vid isolering av en mellanvägg rekommenderas fullisolering av konstruktionen, för att förhindra ljudöverföring.

Artikelnummer	Tjocklek (mm)	Dimension (mm)	m ² /pall	m ² /förp
35 635 04510	45	1160 x 560	311,81	15,59
35 635 07010	70	1160 x 560	207,87	10,39
35 635 09510	95	1160 x 560	155,90	7,80
35 635 12010	120	1160 x 560	124,72	7,80
35 635 14510	145	1160 x 560	103,94	5,20
35 635 17010	170	1160 x 560	83,15	5,20
35 635 19510	195	1160 x 560	77,95	3,90
35 635 22010	220	1160 x 560	62,36	3,90



ISOVER
SAINT-GOBAIN