



# ISOVER Skarvhjälpmedel

Flexibla skarvprodukter med unik häftförmåga

## Produktbeskrivning

ISOVERs Skarvhjälpmedel är speciellt framtagna för att täta skarvar och förseglingar mellan ISOVER Vario Xtra, ISOVER Plastfolie och övriga byggmaterial. De olika skarvhjälpmedlen är flexibla med god vidhäftningsförmåga vilket ger ett effektivt montage och lång hållbarhet.

ISOVERs Skarvhjälpmedel är en del i ISOVERs lufttätningssystem som tillsammans med övriga produkter säkrar tätning av klimatskärmen vilket bidrar till fuktssäkra och energisnåla hus.

## ISOVER Skarvhjälpmedel

- **ISOVER Vario MultiTape** – Flexibel enkelhäftande tejp med skyddspapper. För skarvning av ISOVER Vario Xtra, ISOVER Plastfolie och övriga lufttätningstillbehör.
- **ISOVER Vario MultiTape SL** – Enkelhäftande, bred och flexibel tejp med hög häftförmåga och tvådelat skyddspapper för lufttätning av skarvar mellan folier samt vid genomföringar och i hörn.
- **ISOVER Vario Xtra Tape** – Enkelhäftande bred tejp och flexibel tejp med skyddspapper på baksidan, för skarvning av ISOVER Vario Xtra och ISOVER Plastfolie. Skyddspappret har ett övermått på båda sidor, vilket gör det lätt att avlägsna.
- **ISOVER Vario Patch** – Enkelhäftande tejpark med skyddspapper för tätning av större hål på ISOVER Vario Xtra och ISOVER Plastfolie.
- **ISOVER Vario XtraFit lim- och tätningsmassa** – som är lämplig att användas mellan ISOVER Vario Xtra och betong, mursten, lättbetong, trä, spånskiva, OSBskivor, metall och gipsskivor.
- **ISOVER Butylband** – Dubbelhäftande butylband med skyddspapper. För sammanfogning av ISOVER Vario Xtra, ISOVER Plastfolie och övriga lufttätningstillbehör.

- **ISOVER Easy-Seal** – Butylgummiband belagt med armerad och kräppad aluminiumfolie. För tätning av skarvar och genomföringar i ISOVER Vario Xtra, ISOVER Plastfolie, ISOVER VEMPRO™ Vindskydd och ISOVER VEMPRO™ R+ Underlagstak.

- **ISOVER SilverFast** – Enkelhäftande bred och flexibel tejp med hög häftförmåga och skyddspapper på baksidan för skarvning av utvändigt tätskikt, t.ex. ISOVER VEMPRO™ Vindskydd.

## Monteringsanvisning

För att luft- och fuktätningssystem ska fungera gäller det att man är noga med skarvar och förseglingar. ISOVERs skarvhjälpmedel är flexibla och lätta att applicera.

En viktig förutsättning för att skarvhjälpmedlet ska häfta optimalt på ytan är att underlaget eller tätningsfolien är torr och fri från smuts och fett. Prova gärna häftbarheten på andra byggmaterial som t.ex. betong, tegel och trä före montage, då ytan kanske bör behandlas.

Har man en väldigt sandig brukyta kan man förbättra vidhäftningsytan med en primer. Ibland kan även trätor behöva behandlas och då borstas ytan med en stålborste innan applicering av skarvhjälpmedlen. Man ska undvika veck på folien och försöka få en så slät yta som möjligt innan skarvhjälpmedlet appliceras. När man ska ta av skyddspappret från tejpullen är det lättare att först nypa av en liten tejpbit på rullens ände.

# Produktdata - Översikt

## ISOVER Vario MultiTape

<b>Material</b>	Polyetenfolie med polyesternätförstärkning och modifierat akrylhäftämne. Skyddspapper av vitt silikonpapper.	<b>Färg</b> Grå
<b>Dimension</b>	Längd: 25 m. Bredd: 60 mm. Tjocklek: 0,28 mm	<b>Appliceringstemperatur</b> $\geq -10$ °C
<b>Temperaturområde</b>	-40 °C upp till +100 °C	<b>Vattenresistent</b> Ej vattenlöslig
<b>Häftförmåga</b>	$\geq 30$ N/25 mm vid 23 °C (underlag ISOVER Vario Xtra)	
<b>Lagring</b>	Torr och vid temperatur $\leq 30$ °C i oöppnad förpackning i minst 2 år.	

## ISOVER Vario MultiTape SL

<b>Material</b>	Polyetenfolie med polyesternätförstärkning och modifierat akrylhäftämne. Slitsat skyddspapper av vitt silikonpapper.	<b>Färg</b> Svart
<b>Dimension</b>	Längd: 25 m. Bredd: 60 mm. Tjocklek: 0,28 mm	<b>Appliceringstemperatur</b> $\geq -10$ °C
<b>Temperaturområde</b>	-40 °C upp till +100 °C	<b>Vattenresistent</b> Ej vattenlöslig
<b>Häftförmåga</b>	$\geq 30$ N/25 mm vid 23 °C (underlag ISOVER Vario Xtra)	
<b>Lagring</b>	Torr och vid temperatur $\leq 30$ °C i oöppnad förpackning i minst 2 år.	

## ISOVER Vario Xtra Tape

<b>Material</b>	Polyetenfolie med polyesternätförstärkning och modifierat akrylhäftämne. Skyddspapper av vitt silikonpapper.	<b>Färg</b> Grön
<b>Dimension</b>	Längd: 20 m. Bredd: 60 mm. Tjocklek: 0,45 mm	<b>Appliceringstemperatur</b> $\geq -10$ °C
<b>Temperaturområde</b>	-40 °C upp till +100 °C	<b>Vattenresistent</b> Ej vattenlöslig
<b>Häftförmåga</b>	$\geq 10$ N/25 mm vid 23 °C (underlag ISOVER Vario Xtra)	
<b>Lagring</b>	Torr och vid temperatur $\leq 30$ °C i oöppnad förpackning i minst 2 år.	

## ISOVER SilverFast

<b>Material</b>	Polyetenfolie med polyesternätförstärkning och modifierat akrylhäftämne. Slitsat skyddspapper av vitt silikonpapper.	<b>Färg</b> Silver
<b>Dimension</b>	Längd: 25 m. Bredd: 60 mm. Tjocklek: 0,28 mm	<b>Appliceringstemperatur</b> $\geq -10$ °C
<b>Temperaturområde</b>	-40 °C upp till +100 °C	<b>Vattenresistent</b> Ej vattenlöslig
<b>Häftförmåga</b>	$\geq 15$ N/25 mm vid 23 °C (underlagstak/täckning)	
<b>Lagring</b>	Torr och vid temperatur $\leq 30$ °C i oöppnad förpackning i min 2 år.	

## ISOVER Vario Patch

<b>Material</b>	Polyetenfolie med polyesternätförstärkning och modifierat akrylhäftämne. Slitsat skyddspapper av vitt silikonpapper.	<b>Färg</b> Silver
<b>Dimension</b>	Längd: 25 m. Bredd: 60 mm. Tjocklek: 0,28 mm	<b>Appliceringstemperatur</b> $\geq -10$ °C
<b>Temperaturområde</b>	-40 °C upp till +100 °C	<b>Vattenresistent</b> Ej vattenlöslig
<b>Häftförmåga</b>	$\geq 15$ N/25 mm vid 23 °C (underlagstak/täckning)	
<b>Lagring</b>	Torr och vid temperatur $\leq 30$ °C i oöppnad förpackning i minst 2 år.	

## ISOVER Vario XtraFit lim- och tätningsmassa

<b>Material</b>	2-komponentlim och tätningsmassa baserat på modifierat akryldispersion	<b>Appliceringstemperatur</b> -5 °C upp till +40 °C
<b>Temperaturområde</b>	-40 °C upp till +100 °C	<b>Innehåll</b> 310 ml
<b>Härdning</b>	1-2 mm/dygn vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet	<b>Färg</b> Svart/gul
<b>Lagring</b>	Torr och vid temperatur +5 °C upp till +40 °C i oöppnad förpackning i minst 2 år.	

## ISOVER Butylband

<b>Material</b>	Dubbelhäftande tätningsband av butylgummi. Skyddspapper av vitt silikonpapper.	<b>Färg</b> Grå
<b>Dimension</b>	Längd: 20 m. Bredd: 20 mm. Tjocklek: 1,5 mm	<b>Appliceringstemperatur</b> +5 °C upp till +25 °C
<b>Temperaturområde</b>	-40 °C upp till +90 °C	
<b>Lagring</b>	Torr och i svalt utrymme. Kan lagras i oöppnad förpackning i minst 2 år.	

## ISOVER Easy-Seal

<b>Material</b>	Butylgummiband belagt med armerad och kräppad aluminiumfolie.	<b>Färg</b> Grå
<b>Dimension</b>	Längd: 10 m. Bredd: 60 mm. Tjocklek: 1,1 mm	<b>Appliceringstemperatur</b> +5 °C upp till +40 °C
<b>Temperaturområde</b>	-40 °C upp till +90 °C	
<b>Lagring</b>	Torr och i svalt utrymme. Kan lagras i oöppnad förpackning i minst 3 år.	

