

# Murtex Silicate Primer

Januari 2014



## Produktbeskrivning

Murtex Silicate Primer är en 1-komponent vattenglasfärg avsedd för grundning av porösa och sugande utvändiga puts, betong fibercementskivor och fasadtegel samt gamla silikat- och mineralfärgsytor.

## Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

## Målning

1. Dåligt bundna eller kritande ytor avborstas noggrant till fast underlag. Sprickor skrapas upp och utlagas med lämpligt material.
2. Starkt sugande, t.ex. gamla kalkfärgs målade ytor förbehandlas med Murtex Silicate Primer förtunnad med vatten 1:1. Väl bundet underlag förbehandlas ej
3. Grunda med Murtex Silicate som blandas med Murtex Silicate Primer 2:1.
4. Färdigstryk med Murtex Silicate, eventuellt förtunnad med max 10% vatten. Vid applicering erhålls bäst kulörjämnhet med kryssrollning.

## Varning:

Murtex Silicate är starkt etsande på glas, keramik, klinker, natursten och metall. Skydda omgivande ytor mot stänk och använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar.

Måla aldrig om temperaturen på ytan som ska målas är under 10°C eller vid en hög relativ fuktighet (ska ej vara över 80%).

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

### Teknisk data

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedel:** Vattenglas  
**Torktid 23°C 50% RF:** 1 timme  
**Övermålningbar 23°C 50% RF:** 12 timmar  
**Färgåtgång:** Nymålning 5-7m<sup>2</sup>/l  
**Luft/Objekt temp:** Min +10°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Förpackning:** 2,5 och 10 liter  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/c):** 40/l Innehåller Max 25g/l

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00