



FLEXIBATTS

FLEXIBATTS är en isoleringsskiva som måttmässigt är anpassad för träregelkonstruktion. Produkten är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. FLEXIBATTS är även ljuddämpande.

FLEXIBATTS har en unik förmåga att anpassa sig till ojämnheter, eller differanser på regelavståndet. Den kan beroende på tjockleken fjädra upp till 40 mm på ena långsidan. Det gör att monteringsarbetet går lättare och kvaliteten på det utförda isoleringsarbetet blir bättre. Den flexande sidan är märkt med ett streck.

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper

Värmeledning	$\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A1	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Tjocklekstolerans	T2	EN 823
Densitet	Ca 30 kg/m^3	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Övriga upplysningar

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Sortiment

Artikelnummer	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (mm)	Antal/paket	Paket/pall	m ² /Pall	m ² /Paket	Type	Leveranstid
136768	45	565	1170	12	16	126,92	7,93	Enheter på pall	48 timmar
87980	70	580	1170	8	16	86,86	5,43	Enheter på pall	48 timmar
254523	95	580	1170	6	24	97,72	4,07	Enheter på pall	48 timmar
254531	120	580	1170	5	24	81,43	3,39	Enheter på pall	48 timmar
254540	145	580	1170	5	20	67,86	3,39	Enheter på pall	48 timmar
254570	170	565	1170	4	20	52,88	2,64	Enheter på pall	48 timmar
254577	195	565	1170	3	24	47,6	1,98	Enheter på pall	48 timmar
284382	220	565	1170	3	20	39,7	1,98	Enheter på pall	48 timmar
136768	45	565	1170	12	16	126,92	7,93	Enheter på pall	48 timmar

Artikelnummer	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (mm)	Antal/paket	Paket/pall	m ² /Pall	m ² /Paket	Type	Leveranstid
87980	70	580	1170	8	16	86,86	5,43	Enheter på pall	48 timmar
88008	95	580	1170	6	16	65,15	4,07	Enheter på pall	48 timmar
88010	120	580	1170	5	16	54,29	3,39	Enheter på pall	48 timmar
87983	145	580	1170	4	20	54,29	2,71	Enheter på pall	48 timmar
88013	170	565	1170	4	16	42,31	2,64	Enheter på pall	48 timmar
87985	195	565	1170	3	20	39,66	1,98	Enheter på pall	48 timmar
254580	220	565	1170	3	16	31,73	1,98	Enheter på pall	48 timmar
88001	45	410	1170	12	24	138,15	5,76	Enheter på pall	48 timmar
87974	70	410	1170	8	24	92,1	3,84	Enheter på pall	48 timmar
254521	95	410	1170	6	36	103,62	2,88	Enheter på pall	48 timmar
254528	120	410	1170	5	36	86,35	2,4	Enheter på pall	48 timmar
258488	145	410	1170	4	36	69,08	1,92	Enheter på pall	48 timmar
258547	170	410	1170	3	36	51,81	1,44	Enheter på pall	48 timmar
254574	195	410	1170	3	36	51,81	1,44	Enheter på pall	48 timmar