

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 7125 HORNBAACH VÄGGFÄRG**

Reviderad datum: 23.03.2020

Produktkod: REZ1268

Sida 1 av 9

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

REZ. PS 7125 HORNBAACH VÄGGFÄRG

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av ämnet eller blandningen**

Beläggningar och färg, fyllmedel, kitt, förtunningsmedel

**Användningar från vilka avrådas**

Ingen information tillgänglig. Beakta bruksanvisningen på etiketten.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Producent**

Leverantör:	Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH	
Gatuadress:	An der Altnah 10	
Stad:	D-55450 Langenlonsheim	
Telefon:	+49 (0)6704 9388-0	Telefax: +49 (0)6704 9388-50
E-post:	info@schulz-farben.de	
Internet:	www.schulz-farben.de	

**Leverantör**

Leverantör:	HORNBAACH Baumarkt AG
Gatuadress:	Hornbachstraße 11
Stad:	D-76879 Bornheim
E-post (Kontaktperson):	qualitaetsmanagement@hornbach.com

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

112 – begär Giftinformation; +49 (0)6704 9388-135 (9-15 h)

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

**2.2 Märkningsuppgifter****Förordning (EG) nr 1272/2008****Särskild märkning av vissa blandningar**

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**2.3 Andra faror**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar****Ytterligare information**

Innehåller inga farliga ämnen i relevanta koncentrationer.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.  
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
Vid medvetlöshet, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 7125 HORNBAACH VÄGGFÄRG**

Reviderad datum: 23.03.2020

Produktkod: REZ1268

Sida 2 av 9

**Vid inandning**

Vid besvär i luftvägarna:

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.

Kontakta läkare vid irritation av luftvägar.

**Vid hudkontakt**

Kontaminerade kläder, skor eller strumpor skall bytas omedelbart.

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Tvätta inte med:

Lösningsmedel/Förtunningsmedel

**Vid ögonkontakt**

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Konsultera läkare omedelbart.

**Vid nedsvämning**

Låt den skadade vila och håll varm med en filt.

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt).

Framkalla INTE kräkning.

Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper.

Ring en läkare omedelbart.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen information tillgänglig.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**Själva produkten är inte brännbar. Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.  
alkoholbeständigt skum; Koldioxid (CO<sub>2</sub>); Släckningspulver**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**Vid brand kan frigöras: Kväveoxider (NO<sub>x</sub>), kimrök, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Kolmonoxid**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd personlig skyddsutrustning.

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

**Övrig information**

Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

Släckvatten får inte hamna i avloppet eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Säker hantering: se avsnitt 7

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer).

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 7125 HORNBAACH VÄGGFÄRG**

Reviderad datum: 23.03.2020

Produktkod: REZ1268

Sida 3 av 9

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Tvätta med mycket vatten.

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning .

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Inga särskilda hanteringsråd krävs.

Personligt skydd: se avsnitt 8

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

**Övrig information**

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läs noggrant och följ alla instruktioner.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förvaras endast i originalbehållaren.

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

Skyddas mot: Frost. obrukbar efter frysning.

Får inte utsättas för värme.

Skyddas mot direkt solljus.

**Råd om samförvaring**

Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel, Stark alkali , Stark syra.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Beakta bruksanvisningen på etiketten.

Förslut alltid behållaren ordentligt efter att produkten har tagits ur.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Se information från tillverkaren.

Beläggningar och färg, fyllmedel, kitt, förtunningsmedel

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)**

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m <sup>3</sup>	f/cm <sup>3</sup>	Kategori	Ursprung
13463-67-7	Titandioxid - totaldamm	-	5		NGV (8 h)	

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## REZ. PS 7125 HORNBAACH VÄGGFÄRG

Reviderad datum: 23.03.2020

Produktkod: REZ1268

Sida 4 av 9

## DNEL-/DMEL-värden

CAS nr	Ämne		
DNEL typ	Exponeringsväg	Verkning	Värde
13463-67-7	titandioxid		
Arbetstagare DNEL, akut	inhalativ	lokal	10 mg/m <sup>3</sup>
Konsument DNEL, långvarig	oral	systemisk	700 mg/kg kroppsvikt/dygn

## PNEC-värden

CAS nr	Ämne	
Del av miljön	Värde	
13463-67-7	titandioxid	
Sötvatten	0,127 mg/l	
Havsvatten	> 1 mg/l	
Sötvattensediment	> 1000 mg/kg	
Havssediment	> 100 mg/kg	
Mikroorganismer vid avloppsrening	> 100 mg/l	
Jord	100 mg/kg	

## 8.2 Begränsning av exponeringen

## Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för tillräcklig ventilation.

## Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Läs noggrant och följ alla instruktioner.

Se avsnitt 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

## Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

## Handskar

Använd skyddande hudkräm före hantering av produkten.

Använd lämpliga skyddshandskar. Ersätts vid förlitning. Se information från tillverkaren.

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)

Genombrottsid (maximal användningstid): 240min

Handskmaterialets tjocklek: 0,2mm

## Hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

## Andningsskydd

Applicering med roller eller strykning I normala fall behövs inte något personligt andningsskydd.

Använd lämpligt andningsskydd vid sprutning.

## Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

## 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:	Vätska
Färg:	Handelsnamn/beteckning
Lukt:	karaktäristisk

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## REZ. PS 7125 HORNBAACH VÄGGFÄRG

Reviderad datum: 23.03.2020

Produktkod: REZ1268

Sida 5 av 9

## Provnormer

pH-värde (vid 20 °C):

8 - 9 ISO 976

**Tillståndsväxlingar**

Smältpunkt:

inte tillämplig

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

ca. 100 °C beräknad.

Sublimeringspunkt:

inte tillämplig

Mjukningspunkt:

inte tillämplig

Flytttemperatur:

inte tillämplig

Flampunkt:

inte tillämplig

Underhåller förbränning:

Inga data tillgängliga

**Brandfarlighet**

Fast form:

inte tillämplig

Gas:

inte tillämplig

**Explosiva egenskaper**

Produkten är inte: Sprängämne.

Nedre Explosionsgränser:

inte tillämplig

Övre Explosionsgränser:

inte tillämplig

Tändtemperatur:

inte tillämplig

**Termisk tändtemperatur**

Fast form:

inte tillämplig

Gas:

inte tillämplig

Sönderfallstemperatur:

inte tillämplig

**Oxiderande egenskaper**

Inte brandfrämjande.

Ej oxiderande.

Ångtryck:

23 hPa beräknad.

(vid 20 °C)

Ångtryck:

123 hPa beräknad.

(vid 50 °C)

Densitet (vid 20 °C):

ca. 1,36 g/cm<sup>3</sup> DIN EN ISO 2811-3

Skrymdensitet:

inte tillämplig

Vattenlöslighet:

dispergerbar

**Löslighet i andra lösningsmedel**

ej fastställd

Fördelningskoefficient:

inte tillämplig

Viskositet, dynamisk:

ej fastställd

Viskositet, kinematisk:

> 20,5 mm<sup>2</sup>/s ASTM D 445

(vid 40 °C)

Utrinngstid:

ej fastställd

Ångdensitet:

inte tillämplig

Avdunstningshastighet:

inte tillämplig

**9.2 Annan information**

Luktgräns: ej fastställd

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 7125 HORNBAACH VÄGGFÄRG**

Reviderad datum: 23.03.2020

Produktkod: REZ1268

Sida 6 av 9

**10.1 Reaktivitet**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Skyddas mot: Frost.

Får inte utsättas för värme.

Skyddas mot direkt solljus.

**10.5 Oförenliga material**

Oxidationsmedel, Stark syra, Stark alkali

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

Vid brand kan frigöras: Kväveoxider (NOx), kimrök, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Kolmonoxid**Ytterligare information**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Irritation och frätning**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Sensibiliserande effekter**

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Ytterligare information**

Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

**Ytterligare information**

Hänvisning till andra avsnitt: 2,3,15

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Produkten är inte: Ekotoxisk.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Produkten har inte testats.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Produkten har inte testats.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 7125 HORNBAACH VÄGGFÄRG**

Reviderad datum: 23.03.2020

Produktkod: REZ1268

Sida 7 av 9

**12.4 Rörlighet i jord**

Produkten har inte testats.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Produkten har inte testats.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6 Andra skadliga effekter**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Undvik utsläpp till miljön.

**Ytterligare information**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning.

**Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter**

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

**Avfallsslag nummer-Restavfall**

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

**Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning**

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

**Förorenad förpackning**

Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Landtransport (ADR/RID)****14.1 UN-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)****14.1 UN-nummer:**

Ej klassificerat

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Ej klassificerat

**14.3 Faroklass för transport:**

Ej klassificerat

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Ej klassificerat

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 7125 HORNBAACH VÄGGFÄRG**

Reviderad datum: 23.03.2020

Produktkod: REZ1268

Sida 8 av 9

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**

<b>14.1 UN-nummer:</b>	Ej klassificerat
<b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>	Ej klassificerat
<b>14.3 Faroklass för transport:</b>	Ej klassificerat
<b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>	Ej klassificerat

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**

<b>14.1 UN-nummer:</b>	Ej klassificerat
<b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>	Ej klassificerat
<b>14.3 Faroklass för transport:</b>	Ej klassificerat
<b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>	Ej klassificerat

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT: nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ingen information tillgänglig.

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden**

inte tillämplig

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

2004/42/EG (VOC):	max. 10 g/l
Underkategori enligt direktiv	Färg för ytor av mineraliskt material utomhus - vattenburen beläggning,
2004/42/EG:	VOC-gränsvärde: 40 g/l

**Nationella bestämmelser**

Vattenfarlighetsklass (D): 2 - vattenskadlig

**Ytterligare information**

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

**AVSNITT 16: Annan information****Förkortningar och akronymer**

CLP: Classification, labelling and Packaging  
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
 UN: United Nations  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 DNEL: Derived No Effect Level  
 DMEL: Derived Minimal Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 ATE: Acute toxicity estimate  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%  
 LL50: Lethal loading, 50%  
 EL50: Effect loading, 50%  
 EC50: Effective Concentration 50%  
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
 NOEC: No Observed Effect Concentration



**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 7125 HORNBAACH VÄGGFÄRG**

Reviderad datum: 23.03.2020

Produktkod: REZ1268

Sida 9 av 9

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

För förkortningar och akronymer se tabellen på <http://abbrev.esdscom.eu>**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Ytterligare information**

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortscaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*