

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## REZ. PS 753 StyleColor Selection VÄGGFÄRG MATT

Reviderad datum: 26.03.2020

Produktkod: REZ6336

Sida 1 av 9

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

REZ. PS 753 StyleColor Selection VÄGGFÄRG MATT

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Användning av ämnet eller blandningen

Beläggningar och färg, fyllmedel, kitt, förtunningsmedel

##### Användningar från vilka avrådas

Ingen information tillgänglig. Beakta bruksanvisningen på etiketten.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Producent

|             |                                    |                              |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| Leverantör: | Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH |                              |
| Gatuadress: | An der Altnah 10                   |                              |
| Stad:       | D-55450 Langenlonsheim             |                              |
| Telefon:    | +49 (0)6704 9388-0                 | Telefax: +49 (0)6704 9388-50 |
| E-post:     | info@schulz-farben.de              |                              |
| Internet:   | www.schulz-farben.de               |                              |

##### Leverantör

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Leverantör:             | HORNBACH Baumarkt AG              |
| Gatuadress:             | Hornbachstraße 11                 |
| Stad:                   | D-76879 Bornheim                  |
| E-post (Kontaktperson): | qualitaetsmanagement@hornbach.com |

#### 1.4 Telefonnummer för

112 – begär Giftinformation; +49 (0)6704 9388-135 (9-15 h)

#### nödsituationer:

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

##### Särskild märkning av vissa blandningar

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

#### 2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 753 StyleColor Selection VÄGGFÄRG MATT**

Reviderad datum: 26.03.2020

Produktkod: REZ6336

Sida 2 av 9

**Farliga komponenter**

| CAS nr     | Kemiskt namn              |          |          | Mängd/halt |
|------------|---------------------------|----------|----------|------------|
|            | EG nr                     | Index nr | REACH nr |            |
|            | GHS-klassificering        |          |          |            |
| 14808-60-7 | Quarz (SiO <sub>2</sub> ) |          |          | 1 - < 5 %  |
|            | 238-878-4                 |          |          |            |
| 12001-26-2 | MICA                      |          |          | 1 - < 5 %  |
|            | 601-648-2                 |          |          |            |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.  
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
Vid medvetlöshet, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

**Vid inandning**

Vid besvär i luftvägarna:  
Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.  
Kontakta läkare vid irritation av luftvägar.

**Vid hudkontakt**

Kontaminerade kläder, skor eller strumpor skall bytas omedelbart.  
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Tvätta inte med:  
Lösningemedel/Förtunningsmedel

**Vid ögonkontakt**

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare.  
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera läkare omedelbart.

**Vid nedsvämning**

Låt den skadade vila och håll varm med en filt.  
Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).  
Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt).  
Framkalla INTE kräkning.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen information tillgänglig.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Själva produkten är inte brännbar. Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.  
alkoholbeständigt skum; Koldioxid (CO<sub>2</sub>); Släckningspulver

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### REZ. PS 753 StyleColor Selection VÄGGFÄRG MATT

Reviderad datum: 26.03.2020

Produktkod: REZ6336

Sida 3 av 9

#### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand kan frigöras: Kväveoxider (NOx), kimrök, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Kolmonoxid

#### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd personlig skyddsutrustning.

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

#### **Övrig information**

Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

Släckvatten får inte hamna i avloppet eller vattendrag.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Säker hantering: se avsnitt 7

#### **6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

#### **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer).

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Tvätta med mycket vatten.

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.

#### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

##### **Rekommendation för säker hantering**

Inga särskilda hanteringsråd krävs.

Personligt skydd: se avsnitt 8

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

##### **Information om brand- och explosionsskydd**

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

##### **Övrig information**

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läs noggrant och följ alla instruktioner.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

#### **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

##### **Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förvaras endast i originalbehållaren.

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

Skyddas mot: Frost. obrukbar efter frysning.

Får inte utsättas för värme.

Skyddas mot direkt solljus.

##### **Råd om samförvaring**

Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel, Stark syra, Stark alkali

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

##### **Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Beakta bruksanvisningen på etiketten.

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## REZ. PS 753 StyleColor Selection VÄGGFÄRG MATT

Reviderad datum: 26.03.2020

Produktkod: REZ6336

Sida 4 av 9

Förslut alltid behållaren ordentligt efter att produkten har tagits ur.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Se information från tillverkaren.

Beläggningar och färg, fyllmedel, kitt, förtunningsmedel

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)**

| CAS nr     | Ämne                         | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori  | Ursprung |
|------------|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| 14808-60-7 | Kvarts - respirabel fraktion | -   | 0,1               |                   | NGV (8 h) |          |
| 13463-67-7 | Titandioxid - totaldamm      | -   | 5                 |                   | NGV (8 h) |          |

**DNEL-/DMEL-värden**

| CAS nr                    | Ämne        | Exponeringsväg | Verkning  | Värde                     |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------|
| 13463-67-7                | titandioxid |                |           |                           |
| Arbetsstagare DNEL, akut  |             | inhalativ      | lokal     | 10 mg/m <sup>3</sup>      |
| Konsument DNEL, långvarig |             | oral           | systemisk | 700 mg/kg kroppsvikt/dygn |

**PNEC-värden**

| CAS nr                            | Ämne        | Värde        |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 13463-67-7                        | titandioxid |              |
| Sötvatten                         |             | 0,127 mg/l   |
| Havsvatten                        |             | > 1 mg/l     |
| Sötvattensediment                 |             | > 1000 mg/kg |
| Havssediment                      |             | > 100 mg/kg  |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |             | > 100 mg/l   |
| Jord                              |             | 100 mg/kg    |

**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Sörj för tillräcklig ventilation.

**Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Läs noggrant och följ alla instruktioner.

Se avsnitt 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

**Handskar**

Använd skyddande hudkräm före hantering av produkten.

Använd lämpliga skyddshandskar. Ersätts vid förslitning. Se information från tillverkaren.

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)

Genombrottsid (maximal användningstid): 240min

Handskmaterialets tjocklek: 0,2mm

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 753 StyleColor Selection VÄGGFÄRG MATT**

Reviderad datum: 26.03.2020

Produktkod: REZ6336

Sida 5 av 9

**Hudskydd**

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

**Andningsskydd**

Applicering med roller eller strykning. I normala fall behövs inte något personligt andningsskydd.

Använd lämpligt andningsskydd vid sprutning.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| Aggregationstillstånd:                   | Vätska                 |  |
| Färg:                                    | Handelsnamn/beteckning |  |
| Lukt:                                    | karaktäristisk         |  |
|  |                        | <b>Provnormer</b>                            |
| pH-värde (vid 20 °C):                    |                        | 8 - 9 ISO 976                                |
| <b>Tillståndsväxlingar</b>               |                        |  |
| Smältpunkt:                              |                        | inte tillämplig                              |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: |                        | ca. 100 °C beräknad.                         |
| Sublimeringspunkt:                       |                        | inte tillämplig                              |
| Mjukningspunkt:                          |                        | inte tillämplig                              |
| Flytttemperatur:                         |                        | inte tillämplig                              |
| Flampunkt:                               |                        | inte tillämplig                              |
| Underhåller förbränning:                 |                        | Inga data tillgängliga                       |
| <b>Brandfarlighet</b>                    |                        |  |
| Fast form:                               |                        | inte tillämplig                              |
| Gas:                                     |                        | inte tillämplig                              |
| <b>Explosiva egenskaper</b>              |                        |  |
| Produkten är inte: Sprängämne.           |                        |  |
| Nedre Explosionsgränser:                 |                        | inte tillämplig                              |
| Övre Explosionsgränser:                  |                        | inte tillämplig                              |
| Tändtemperatur:                          |                        | inte tillämplig                              |
| <b>Termisk tändtemperatur</b>            |                        |  |
| Fast form:                               |                        | inte tillämplig                              |
| Gas:                                     |                        | inte tillämplig                              |
| Sönderfallstemperatur:                   |                        | inte tillämplig                              |
| <b>Oxiderande egenskaper</b>             |                        |  |
| Inte brandfrämjande.                     |                        |  |
| Ej oxiderande.                           |                        |  |
| Ångtryck:<br>(vid 20 °C)                 |                        | 23 hPa beräknad.                             |
| Ångtryck:<br>(vid 50 °C)                 |                        | 123 hPa beräknad.                            |
| Densitet (vid 20 °C):                    |                        | ca. 1,45 g/cm <sup>3</sup> DIN EN ISO 2811-3 |
| Skrymdensitet:                           |                        | inte tillämplig                              |
| Vattenlöslighet:                         |                        | dispergerbar                                 |

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 753 StyleColor Selection VÄGGFÄRG MATT**

Reviderad datum: 26.03.2020

Produktkod: REZ6336

Sida 6 av 9

**Löslighet i andra lösningsmedel**

ej fastställd

Fördelningskoefficient:

inte tillämplig

Viskositet, dynamisk:

ej fastställd

Viskositet, kinematisk:  
(vid 40 °C)> 20,5 mm<sup>2</sup>/s ASTM D 445

Utrinningstid:

ej fastställd

Ångdensitet:

inte tillämplig

Avdunstningshastighet:

inte tillämplig

**9.2 Annan information**

Luktgräns: ej fastställd

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Skyddas mot: Frost.

Får inte utsättas för värme.

Skyddas mot direkt solljus.

**10.5 Oförenliga material**

Oxidationsmedel, Stark syra, Stark alkali

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

Vid brand kan frigöras: Kväveoxider (NO<sub>x</sub>), kimrök, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Kolmonoxid**Ytterligare information**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Irritation och frätning**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Sensibiliserande effekter**

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 753 StyleColor Selection VÄGGFÄRG MATT**

Reviderad datum: 26.03.2020

Produktkod: REZ6336

Sida 7 av 9

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Ytterligare information**

Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

**Ytterligare information**

Hänvisning till andra avsnitt: 2,3,15

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Produkten är inte: Ekotoxisk.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Produkten har inte testats.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Produkten har inte testats.

**12.4 Rörlighet i jord**

Produkten har inte testats.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Produkten har inte testats.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6 Andra skadliga effekter**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Undvik utsläpp till miljön.

**Ytterligare information**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning.

**Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter**

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

**Avfallsslag nummer-Restavfall**

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

**Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning**

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

**Förorenad förpackning**

Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning.

**AVSNITT 14: Transportinformation**

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## REZ. PS 753 StyleColor Selection VÄGGFÄRG MATT

Reviderad datum: 26.03.2020

Produktkod: REZ6336

Sida 8 av 9

## Landtransport (ADR/RID)

|   |  |
|---|--|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>            | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |

## Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | Ej klassificerat |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | Ej klassificerat |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | Ej klassificerat |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>            | Ej klassificerat |

## Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | Ej klassificerat |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | Ej klassificerat |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | Ej klassificerat |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>            | Ej klassificerat |

## Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | Ej klassificerat |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | Ej klassificerat |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | Ej klassificerat |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>            | Ej klassificerat |

## 14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT: nej

## 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ingen information tillgänglig.

## 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

inte tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

## 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

## EU-föreskrifter

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 2004/42/EG (VOC):             | max. 1 g/l  |
| Underkategori enligt direktiv | Matt färg för väggar och tak inomhus (glans <=25@60°) - vattenburen |
| 2004/42/EG:                   | beläggning, VOC-gränsvärde: 30 g/l                                  |

## Nationella bestämmelser

Vattenfarlighetsklass (D): 2 - vattenskadlig

## Ytterligare information

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

## AVSNITT 16: Annan information



**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 753 StyleColor Selection VÄGGFÄRG MATT**

Reviderad datum: 26.03.2020

Produktkod: REZ6336

Sida 9 av 9

**Förkortningar och akronymer**

CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
VOC: Volatile Organic Compounds  
SVHC: Substance of Very High Concern  
För förkortningar och akronymer se tabellen på <http://abbrev.esdscom.eu>

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Ytterligare information**

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*