

SE /

SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR: SANITETSKERAMIK

DAGLIG SKÖTSEL

Använd gängse sanitetstrengöringsmedel för den dagliga rengöringen. Kalkavlagringar och tvålrester kan tas bort med gängse kalkborttagningsmedel eller vinäger-rengöringsmedel. Var uppmärksam på, att varken den förkromade armaturen eller avloppsventilen kommer i kontakt med dessa rengöringsmedel.

KRAFTIGARE FÖRORENING

Vid kraftigare förorening rekommenderar vi användning av milda badrengöringsmedel eller milda universalrengöringsmedel. Limrester kan tas bort med glasrengöringsmedel.

NÖTNING OCH LIMRESTER

Nötning på keramik, beroende på kontakt med metalliska föremål som till exempel stål, mässing eller koppar, känns igen på gråa eller svarta prickar eller streck. Dessa spår, som mycket liknar sprickor, kan inte tas bort med vanliga rengöringsmedel. Här rekommenderas kvartssand eller Ceran-fältrengöringsmedel för att ta bort dessa spår. Vid upprepade användning kan dock keramikytan ta skada av det. Därför bör denna metod endast användas lokalt och inte för hela keramikytan.

YTSKÖTSEL

Ytan på alla sanitetskeramiska produkter består av ett tunt, glasartigt skikt, glasyren med hög smältpunkt. Denna glasyr är hård och icke ömtålig. Tack vare sin släta och lättskötta yta är den mycket lämplig för badrum och toaletter.

Undvik, att denna glasyr förstörs, till exempel av tappade hårda eller spetsiga föremål (deodorant- eller parfymflaskor m m). Sådana stötar kan orsaka sprickor och skador på ytan, som inte kan åtgärdas.

O B S

Trots den icke ömtåliga glasyren bör följande rengöringsmedel inte användas för daglig rengöring:

- skurmjök eller skurpulver
- avloppsrengöringsmedel (koncentrerat)
- aggressiva rengöringsmedel, lut och blekmedel
- stålrengöringsmedel, stålull, kastrull-rengöringsmedel
- mekanisk rengöring (vassa föremål till exempel knivar, spackel m m)