

Sensorlampa - L22



Utomhuslampa med rörelsevakt från Steinel i enkel ren design som ger ett vackert och jämnt ljus runtom, men även bakåtriktat släpljus på väggen. Sensorlampa L22 lämpar sig speciellt för entréer, infarter, husväggar och sidoingångar. L22 har sk. glödlampssocket E27 och kan förses med en modern LED-ljuskälla (medföljer ej). I kombination med rörelsevakten som bara ser till att ljuset bara är tänd när det verkligen behövs och en energisnål ljuskälla sparar L22 rejält med energi. Sensorlampan kan enkelt och snabbt monteras på vägg.

Utförande:	Stomme av vit polykarbonat. Kupa av opal akryl. Slagtålighet IK07. Dekorram av rostfritt stål.
Montage:	Vägg, Montagehöjd 1,70-2,80 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovkant och underkant c/c 90 mm.
Anslutning:	Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm ² .
Sensor:	IR-sensor med räckvidd 10 m. för gående personer (ej rakt emot). Rörelsevakten kan också justeras i höjddled för att inställning räckvidd alt. skärmas av med hjälp av täckfilm så att rätt område bevakas. Bevakningsvinkel 180°, öppningsvinkel 90°. Efterlystiden är steglöst inställbar 8 sek-35 min och skymningsnivån 2-2000 lux.
Ljuskälla:	LED-ljuskälla max 15W. Glöd-/halogenlampa max 60W. Socket E27.
Omgivningstemperatur:	-20 °C - +40 °C
Skyddsklass:	IP44, klass II
Elektriska data:	220-240 V, 50/60 Hz. Standby effekt 0,9W
Mått (HxBxD):	286 x 162 x 85 mm

Art nr:	Typ:
009816	Sensorlampa L22, dekorram rostfri
035709	Sensorlampa L22, dekorram antracit