

Sensordlampa - L12



L12 är en utomhuslampa för väggmontage med rörelsevakt. Den har en stomme av slagtålig polykarbonat, lampkupa av akryl och en front av silverlackerad plåt. L12 ger förutom ljus framåt även ljus uppåt och åt sidorna. Rörelsevakten tänds lampan då någon kommer in i bevakningsområdet. Med hjälp av medföljande täckfilm kan bevakningsområdet dessutom begränsas så att rätt område bevakas. t.ex gångväg, parkeringsplats, entré. Rörelsevakten kan också justeras i höjddled för att inställning räckvidd. Efterlystid och skymningsnivå kan enkelt ställas med justervred som är placerade under sensorn.

Skyddsklass:	IP44, Klass II
Utförande:	Stomme av vit polykarbonat. Kupa av opal akryl. Front av silverlackerad plåt.
Montage:	Vägg, Montagehöjd 1,70-2,80 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovkant och underkant c/c 90 mm.
Anslutning:	Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm ² .
Sensor:	IR-sensor med räckvidd 10 meter för gående personer (ej rakt emot). Rörelsevakten kan också justeras i höjddled för att inställning räckvidd alternativt skärmas av med hjälp av täckfilm så att rätt område bevakas. Bevakningsvinkel 180°, öppningsvinkel 90°. Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek-15 min och skymningsnivån 2-2000 lux.
Ljuskälla:	LED-ljuskälla max 15W. Glöd-/halogenlampa max 60W. Sockel E27.
Omgivningstemperatur:	-30°C - +50°C
Elektriska data:	230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W.
Mått (H x B x D):	279 x 212 x 120 mm

Art nr:	Typ:
E77 152 43	Sensordlampa L12, silver
657819	Sensordlampa L12, antracit