

Dyckertpistol LXT®

DBN600ZJ

18V • 25 – 64 mm

Batteridrivna dyckertpistol för smidig användning.

Dyckertpistol med inbyggd kompressor vilket ger känslan av att skjuta med en tryckluftdriven dyckertpistol. Avsedd för dyckert med diameter på 1,6 mm och längd på 25-64 mm (16Ga). Levereras med MAKPAC, OBS! Utan batteri och laddare.



LXT

TEKNISK SPECIFIKATION

Li-ion batteri 18V	-
Spiklängd	25 - 64 mm
Spikdiameter	1,6 mm
Magasinkapacitet	110
Spänning	18 V
Skyddssystem för batteri	✓
Ljudtrycksnivå	89 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,4 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	296 x 107 x 318 mm
Spänning LXT	✓
Gauge	16 Ga

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Val för singel- eller serieskott.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen.
- Exemplarisk vid osynliga infästningar.

EAN KOD 0088381852043

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

821551-8
MAKPAC 3



VALBARA TILLBEHÖR

821551-8
MAKPAC 3



F-33948
Dyckert 1,6x32 mm, 16 Ga, 2000 st



F-33964
Dyckert 1,6x38 mm, 16 Ga, 2000 st



F-33980
Dyckert 1,6x45 mm, 16 Ga, 2000 st



F-33993
Dyckert 1,6x50 mm, 16 Ga, 2000 st



F-34027
Dyckert 1,6x64 mm, Galvaniserad, 16



F-34056
Dyckert 1,6x50 mm, 16 Ga, 2000 st



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

