

AVSLUTNINGSLIST FÖR INSPACKLING

PRODUKTBESKRIVNING

KS avslutningslist används som avslutning på gipsskivan vid t.ex dilatationsfog, teleskoplösningar etc. Till ett lag gipsskivor. Profilen spacklas in. Endast för användning inomhus.

Profilerna är producerade enligt standard **EN 14195**.

CE-Märkt enligt EN 14195: 2005

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.



SPECIFIKATION KS 13

| BETECKNING | TJOCKLEK | BREDD MM | LÄNGD MM | VIKT KG/M | FLÄNS- TOLERANS | BREDD- TOLERANS |
|------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|
| KS 13 | 0,5 | 13 | 2450 | 0,174 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm |
| KS 13 | 0,5 | 13 | 3000 | 0,174 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm |

| PRODUKTDATA | | |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| EGENSKAP | VÄRDE | ENHET |
| Brand - reaktion på brand | A1 | Obrännbar |
| Styrka - Sträckgräns | NPD | N/mm ² |
| Innehåll - farligt innehåll | NPD | |
| Kvalitet | DX52D | |
| Ytbeläggning - Zink Fe | 90 | gr/m ² |
| Korrosivitetsklass | C1 | |

