

# REGLAR FÖR INNERVÄGG

### PRODUKTBESKRIVNING

Norgips standard regel med goda ljudegenskaper. Regel med assymetriska flänsar. Kan boxas i varandra. Alla profiler levereras med hål i topp och botten av profilen för genomföring av kablar. Används i icke-bärande konstruktioner tillsammans med gipsskivor.

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195.

CE-Märkt enligt EN 14195: 2005

### MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på [norgips.se](http://norgips.se).

### FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.



### SPECIFIKATION C PROFILER DB+

| BETECKNING | TJOCKLEK | FLÄNSHÖJD<br>MM | VIKT<br>KG/M | FLÄNS-<br>TOLERANS | BREDD-<br>TOLERANS | LÄNGD-<br>TOLERANS   |
|------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|--|
| C 45 dB+   | 0,5      | 38/40           | 0,49         | +/- 1,0 mm         | +/- 0,5 mm         | +/- 3,0 mm för<br>längder under 3 m<br><br>+/- 4,0 mm för<br>längder mellan<br>3-5 m<br><br>+/- 5,0 mm för<br>längder över 5 m |
| C 68 dB+   | 0,5      | 38/40           | 0,58         | +/- 1,0 mm         | +/- 0,5 mm         |  |
| C 70 dB+   | 0,5      | 38/40           | 0,59         | +/- 1,0 mm         | +/- 0,5 mm         |  |
| C 75 dB+   | 0,5      | 38/40           | 0,61         | +/- 1,0 mm         | +/- 0,5 mm         |  |
| C 95 dB+   | 0,5      | 38/40           | 0,68         | +/- 1,0 mm         | +/- 0,5 mm         |  |
| C 100 dB+  | 0,5      | 38/40           | 0,70         | +/- 1,0 mm         | +/- 0,5 mm         |  |
| C 120 dB+  | 0,5      | 38/40           | 0,70         | +/- 1,0 mm         | +/- 0,5 mm         |  |
| C 145 dB+  | 0,5      | 38/40           | 0,88         | +/- 1,0 mm         | +/- 0,5 mm         |  |
| C 160 dB+  | 0,5      | 38/40           | 0,94         | +/- 1,0 mm         | +/- 0,5 mm         |  |

| CE-MÄRKT ENLIGT SS-EN 14195 |        |                   |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| EGENSKAP                    | VÄRDE  | ENHET             |
| Brand - reaktion på brand   | A1     | Obrännbar         |
| Styrka - Sträckgräns        | 250    | N/mm <sup>2</sup> |
| Innehåll - farligt innehåll | NPD    |                   |
| Kvalitet                    | S250GD |                   |
| Ytbeläggning - Zink         | 140    | gr/m <sup>2</sup> |
| Korrosivitetsklass          | C1     |                   |

