

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0073/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: Tappvatten
Väggenomföring

Vatette väggenomföringssystem

Innehavare	Villeroy & Boch Gustavsberg AB, 447 81 VÅRGÅRDA, Tel: 08-570 391 00, Fax: 08-570 394 01 E-post: info@gustavsberg.com , Hemsida: www.gustavsberg.com Vat/Org.nr.: 556441-9918				
Produkt	Vatette väggenomföring är en väggbockfixtur för rör-i-rör system i våtutrymme. Till väggbockfixturen kan blandarfäste singel 150/160c-c och väggbricka med 1, 2 eller 3 rör anslutas. Verktyg skall användas som tillverkaren anvisar till i installationsanvisning. Skyddsror och Pex-rör ska vara typgodkända.				
Avsedd användning	Väggenomföring för rör-i-rör system i våtutrymmen. Mediaröret (Pex-röret) skall vara utbytbar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129.				
Handelsnamn	Vatette väggenomföringssystem. Nedan produkter med tillhörande leverantörsnummer ingår: Bockfixtur: FG0925070 Blandarfästen 150/160cc: FG0925052, FG0925053, FG0926052, FG0926053 Väggbrickor 1, 2 och 3-rörs Dy15 och Dy16: FG0925150, FG0925152, FG0925153, FG0925250, FG0925252, FG0925253, FG0925350, FG0925352, FG0925353				
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <table><tr><td>Utbytbarhet</td><td>2:2</td></tr><tr><td>Utformning</td><td>6:625, 1:a stycket</td></tr></table>	Utbytbarhet	2:2	Utformning	6:625, 1:a stycket
Utbytbarhet	2:2				
Utformning	6:625, 1:a stycket				
Tillhörande handlingar	Installationsanvisning daterad av SITAC 2008-08-12.				
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-09-06 och Dnr 210-96-0807 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.				

2008-11-13

Tg-bevis nr 0073/08

Kontroll forts.	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.														
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Villeroy & Boch Gustavsberg AB, VÅRGÅRDA														
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/förpackning och omfattar: <table><tr><td>Innehavare/tillverkningsställe</td><td>Gustavsberg AB, Vårgårda</td></tr><tr><td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td>†</td></tr><tr><td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td><td>SITAC 1422</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>Vatette väggenomföring</td></tr><tr><td>Typgodkännandebevisets nummer</td><td>0073/08</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td><td>Datumklocka</td></tr><tr><td>Besiktningsorgan</td><td>SP</td></tr></table>	Innehavare/tillverkningsställe	Gustavsberg AB, Vårgårda	Boverkets inregistrerade varumärke	†	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422	Produktens typbeteckning	Vatette väggenomföring	Typgodkännandebevisets nummer	0073/08	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	Datumklocka	Besiktningsorgan	SP
Innehavare/tillverkningsställe	Gustavsberg AB, Vårgårda														
Boverkets inregistrerade varumärke	†														
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422														
Produktens typbeteckning	Vatette väggenomföring														
Typgodkännandebevisets nummer	0073/08														
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	Datumklocka														
Besiktningsorgan	SP														
Bedömnings- underlag	Rapport nr.ETk P803408 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritningar enligt SITAC:s ritningsförteckning 2008-11-13.														
Kommentarer	Väggenomföringssystemet är provat enligt Nordtestmetoden NT VVS 129. Väggbockfixtur och rörsystem skall installeras enligt installationsanvisning daterad 2008-08-12 och NT VVS 129 för att typgodkännandet skall vara giltigt.														
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2013-11-12.														



Håkan Thiman



Ronald Green