


Obehandlade produkter

Vi erbjuder högkvalitativt trä från svenska skogar – en trygg försörjning av råvara från våra medlemmar är en stor tillgång och som vi är stolta över.

Våra obehandlade produkter innefattar allt från takläggning och råspont till möjligheten att från grunden skapa sina egna ideér om färgval för ytterpanelbrädan.

Obehandlad ytterpanel

Ytterpanelläkt Kvalitet G4-2




Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x45	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB2300
22x70	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2301

Ytterpanelbräda Kvalitet G4-2




Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x95	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB2302
22x120	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB2303
22x145	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB2304
22x170	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2305
22x195	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2306

Falsad spårpanel med fasad kant Kvalitet G4-2




Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2322
22x145	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2323

Falsad enkelfas Kvalitet G4-2



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2020
22x145	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Finsågad	VB2021

Falsad dubbefas Kvalitet G4-2



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,6/4,2/4,8	Finsågad	VB2026
22x145	Gran	3,6/4,2/4,8	Finsågad	VB2027

När den Falsade dubbelfasen är monterad är utseendet identiskt med vår tidigare produkt Dubbelfasspont.



Stockpanel.
Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Hyvlad	



Fjällpanel.
Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x120	Gran	3,0-5,4 m	Finsågad	VB2317



Lockläkt.
Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
22x45	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB2319



Reglar

Kortregel Kvalitet G4-2

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x45	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1822

Kortregel Kvalitet C24

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x45	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1822
45x70	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1820
45x95	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1971
45x120	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1972
45x145	Gran	2,5 m	Hyvlad	VB1973

Väggregel Kvalitet G4-3

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x45	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	

Hållfasthetsklassat virke Kvalitet C14

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x70	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB1801
45x95	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB1802
45x120	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB1803

Regel dimensionshyvlad. Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x45	Gran	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Hyvlad	VB1822
45x70	Gran	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Hyvlad	

Regel dimensionshyvlad Kvalitet G4-3

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
70x70	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB0825
95x95	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB0827

Hållfasthetsklassat virke Regel. Kvalitet C24

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x95	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1971
45x120	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1972
45x145	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1973
45x170	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1974
45x195	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1975
45x220	Gran	3,0-5,4 m	Hyvlad	VB1976

Hållfasthetsklassat virke. Regel Fingerskarvad. Kvalitet C24.


Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x170*	Gran	6,0/7,2 m	Hyvlad	VB1981
45x195*	Gran	6,0/7,2 m	Hyvlad	VB1982
45x220*	Gran	6,0/7,2 m	Hyvlad	VB1983

* Lagerförs i Långasjö.



Takprodukter


Underlagsspont Kvalitet G4-3



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
17x95	Gran	3,0-5,4	Hyvlad rillad	VB2049
20x95	Gran	3,0-5,4	Hyvlad rillad	VB2052
20x120	Gran	3,0-5,4	Hyvlad rillad	VB2053
23x95*	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Hyvlad rillad	VB2055


*Lagerförs i Långasjö.

Underlagsspont (Ändspont) Kvalitet G4-3



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
20x95	Gran	3,6-4,8	Hyvlad rillad	VB2061
20x120	Gran	3,6-4,8	Hyvlad rillad	VB2062
23x120	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Hyvlad rillad	VB2065


Ströläkt Kvalitet G4-3



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
12x48*	Gran	3,0-4,8	Egaliserad	VB1180

* 20 st per bunt. Lagerförs i Långasjö. 1/4 paket.

Bärläkt Kvalitet G4-3



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
25x36**	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Egaliserad	VB1106
25x48**	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Egaliserad	VB1108

** 12 st per bunt. 1/4 paket.

Diagonalklyvt. Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
63x200*	Gran	3,0-4,8	Sågad	

* Lagerförs i Långasjö och är en beställningsvara för leveranser från Kinda, 1/4-paket.

Gjutlist trekantslist. Kvalitet G4-2.

Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
45x45***	Gran	2,7-5,1	Hyvlad	VB1202

***18 st per bunt, 1/4-paket



Med underlagsspontluckor lägger du tak snabbt och smidigt

Underlagsspontluckor gör läggningen av tak tids- och kostnadseffektiv. Luckan har en tjocklek om 20 mm (nominellt mått 22 mm), alternativt 23 mm (nominellt mått 25 mm), med en bearbetad yta. Den finns i bredd 540 mm och har en fjäderbredd på 10 mm för att enkelt kunna kompletteras med lös underlagsspont vid behov.



CERTIFIERING
KONTROLL




Underlagsspontlucka. Kvalitet G4-3.

Tjocklek (mm)	Längd (m)	Bredd (m)	Täckande yta (m ²)	VilmaBas nr
20x540	3,6 m	0,54	1,94 m ²	VB3208
	4,2 m		2,27 m ²	
	4,8 m		2,59 m ²	
23x540	3,6 m	0,54	1,94 m ²	VB3209
	4,2 m		2,27 m ²	
	4,8 m		2,59 m ²	


Övrigt

Glespanel. Dimhyvlat. Kvalitet G4-2.



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
28x70	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB0807

Slätspont. Kvalitet G4-2.



Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
28x120	Gran	3,6 / 4,2 / 4,8	Hyvlad	



